

MINI CAIXA DISTRIBUIÇÃO OPTICA PARA EDIFICIOS CONECTORIZADO SELADA - TOPOLOGIA BARRAMENTO PREDIAL



Pontos e Informações Mais Relevantes

Configurações de Splitter: O equipamento é fornecido em modelos balanceados e desbalanceados (FBT ou PLC), incluindo opções com saídas 1:2 desbalanceadas (potências de 90/10%, 85/15%, 80/20%, 70/30%, 60/40%) conjugadas com splitters 1:8 balanceados, além da versão padrão 1:8.

Características Físicas e Conectividade: Possui base com 10 conectores SC/APC com shutter em topo (entradas IN e saídas OUT do divisor). É fabricada em material plástico industrial resistente a impactos, isenta de arestas cortantes, com grau de proteção IP-54 contra poeira e umidade e proteção de flamabilidade classe UL94 V-0.

Dimensões: Estrutura compacta com largura de 75 mm, altura de 100 mm e profundidade de 60 mm.

Homologação e QR Code: Exige homologação obrigatória junto à Telefônica Vivo em conformidade com as resoluções da ANATEL (como a Res. 715). A embalagem deve trazer uma etiqueta indelével com QR Code contendo as informações essenciais para as atividades de instalação, ativação e manutenção do produto.

Orçamento Óptico: Apresenta atenuações máximas e típicas descritas na Tabela 1 do documento original para cada razão de divisão, com tolerância especificada de $\pm 0,20$ dB.

